

[Home](#) >> [SOHO/Usuários Domésticos](#) >> [Produtos](#) >> [No-break \(UPS - Uninterruptible Power Supplies\)](#) >> [Smart-UPS](#)



## APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial Brazil 120V

**Part Number:** SUA3000-BR



### Saída

Capacidade de Potência de Saída	2700 Watts / 3000 VA
Potência Máxima Configurável	2700 Watts / 3000 VA
Tensão nominal de saída	120V
Conexões de Saída	(6) NBR 14136

### Entrada

Tensão nominal de entrada	120V
Frequência de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexão de Entrada	NEMA L5-30P
Comprimento do Cabo	1.83 metros



### Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria	Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento
Cartucho de substituição de bateria	<a href="#">RBC55</a>

**Comunicação & Gerenciamento**

Porta de interface	DB-9 RS-232,SmartSlot
Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™	1
Painel de controle	Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga
Alarme sonóro	Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado

**Proteção contra surtos e filtragem**

Classe de surto de energia	530 Joules
Filtragem	Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% IEEE : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com UL 1449

**Físico**

Dimensões máximas de altura	432.00 mm
Dimensões máximas de largura	196.00 mm
Dimensões máximas de profundidade	546.00 mm
Peso Líquido	52.73 KG
Peso para Transporte	60.91 KG
Altura para Transporte	559.00 mm
Largura para Transporte	381.00 mm
Largura (com embalagem)	762.00 mm

**Ambiental**

Ambiente de Operação	0 - 40 °C
Umidade Relativa de Operação	0 - 95%
Elevação de Operação	0-3000 metros
Temperatura de Armazenamento	-15 - 45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0 - 95%
Elevação de Armazenamento	0-15000 metros
Ruído audível a um metro da	45.00 dBA

superfície ou unidade

Dissipação térmica on-line 275.00 BTU/hora

#### Conformidade

Garantia Padrão                      Reparo ou substituição por 2 anos

Atendimento a normas ambientais                      RoHS 7b Exemption,REACH: Contains No SVHCs

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved